



WIWA RÜHRWERKE

WWW.WIWA.DE

RÜHRWERKE

Maßgeschneiderte Lösungen für alle aufzurührenden Materialien

Kundennutzen und Zuverlässigkeit der Rührwerke stehen immer an erster Stelle, unabhängig von Größe und Komplexität. Aus dem breiten Portfolio an hoch effizienten WIWA Rührgeräten findet sich stets das optimale Rührsystem für fast jede Rühraufgabe. Kontinuierlich arbeiten wir am Ausbau unserer Produktpalette. Stetig neue, anspruchsvolle Kundenwünsche und Prozessanforderungen lassen uns weiter unsere Produkte optimieren. Alle materialberührende Teile sind aus Edelstahl.

Pneumatische Behälterrührwerke				
	25 l Zulaufb.	50 + 70 l Zulaufb.	95 l Behälter 30 l Fass	
Rührorgan	Propeller	Propeller	Schrägblatt	Schrägblatt
Rührorgan-Durchmesser (mm)	150	150	300	300
Drehzahl (U/min)	max. 170	max. 170	max. 170	max. 220
Leistung (Watt)	400	400	400	700
ATEX (innen + außen) Zone 1**			0666352	0666063
ATEX (innen) Zone 0*	0665088	0665089	0665200	0666064
ATEX (außen) Zone 1**				

Pneumatische Handrührgeräte		
Rührorgan	Rührkorb	
Rührorgan-Durchmesser (mm)	110	90
Drehzahl (U/min)	300-3000	500-6000
Leistung (Watt)	700	300
ATEX Zone 1**		
Bestellnummer	0664911	0664918

Anbausatz pneumatische Rührwerke für Fahrgestell - offene Behälter					
Gerätetyp	18066 - 45046 PROFESSIONAL 24026-28064	18066 - 45046 PROFESSIONAL 38032-44032	HERKULES	10066 + 15042	HERKULES GX
Rührorgan	Rührkorb	Rührkorb	Rührkorb	Rührkorb	Rührkorb
Rührorgan-Durchmesser (mm)	110	110	110	110	110
Drehzahl (U/min)	300-3000	300-3000	300-3000	300-3000	300-3000
Leistung (Watt)	700	700	700	700	700
ATEX Zone 1**					
Bestellnummer	0634416	0658707	0642709	0627723	0660322

**ATEX Zone 1 = II2GcIIBT3
 ***Anbausätze für Hubwagen auf Anfrage



Rührwerk für 20 l Faß
Best.-Nr. 0665248

Rührwerk für 216,5 l Faß
Best.-Nr. 0665618

Rührwerk für 216,5 l Faß
Best.-Nr. 0630657

Rührwerk für 216,5 l Faß
Best.-Nr. 0665721

i Mit der ATEX Zone 0 ist der innere Teil des Rührwerks gemeint, der durch den Befestigungsflansch begrenzt ist. Die ATEX Zone 1 bezeichnet den Bereich um den Motor einschließlich Getriebe und Flansch.

Pneumatische Behälterrührwerke						
	216,5 l Fass			1000 l IBC		1000 l Container
Rührorgan	Schrägblatt	Schrägblatt	Disc	Schrägblatt klappbar	Disc	Schrägblatt
Rührorgan-Durchmesser (mm)	400	400	260	350/140	500	400
Drehzahl (U/min)	max. 170	max. 220	max. 170	max. 220	max. 220	max. 220
Leistung (Watt)	400	700	400	700	700	700
ATEX (innen + außen) Zone 1**	0666354	0666061		0666065		
ATEX (innen) Zone 0*	0663560	0666062	0660506	0666066	0663028	0665053
ATEX (außen) Zone 1**						

Pneumatische Behälterrührwerke				
	20 l Fass	216 l Fass	216,5 l Fass Spundloch	
Rührorgan	Rührkorb	Propeller	Rührschnecke	Schrägblatt klappbar
Rührorgan-Durchmesser (mm)	90	150	50	200
Drehzahl (U/min)	500-6000	300-3000	300-3000	300-3000
Leistung (Watt)	300	700	700	700
ATEX Zone 1**				
Bestellnummer	0665248	0667331	0665618	0665721

*ATEX Zone 0 = II1GcIIBT3 **ATEX Zone 1 = II2GcIIBT3

Elektrische Behälterrührwerke 400 V

Rührorgan	216,5l Fass					1000l IBC		1000l Container	
	Schrägblatt			Disc	Propeller	Schrägblatt klappbar		Disc klappbar	Schrägblatt
Rührorgan-Durchmesser (mm)	400	400	400	260	350	350/140	350/140	500	400
Drehzahl (U/min)	95	300	50-300	95	95	170	95-300	170	170
Leistung (Watt)	370	750	750	370	370	750	1500	750	750
Ohne ATEX	-	-	0666550	-	-	-	0666552	-	-
ATEX (innen + außen) Zone 1**	0666355	0666358	-	-	0641291	-	-	-	-
ATEX (innen) Zone 0* ATEX (außen) Zone 1**	0665049	0666359	0666551	0660551	0661873	0666356	0666360	0663027	0665055

*ATEX Zone 0 = II1GcIIBT3

**ATEX Zone 1 = II2GcIIBT3



Rührwerk für 216,5l Fass
Best.-Nr. 0666355



Rührwerk für 216,5l Fass
Best.-Nr. 0661873



Rührwerk für 1000l IBC
Best.-Nr. 0663027